

NEW

Digital Flow Meter

FM - 100



使い易さと見易さを追求しました。

ジョグダイヤル : 操作性を重視しワンプッシュごとに桁数を移動させ、上下に回して数値を選択するだけ。

メインディスプレイ : 測定データを見落とさない為に、表示部には大型LEDを採用。
メイン表示部は文字高さ20mmのビックサイズ。
判定結果で表示色が変わる。赤色 / 緑色の2色で判定値以内か以上か一目で判ります。

特 長

超微量流量の測定が可能。 マスフロー方式なので圧力に影響されない。
流量に応じたりニアアナログ出力信号が取り出せます。
高精度 (± 1 %) 電子式流量計としては最高クラスの精度です。
コンバージョンファクタ法により種々のガス計測が可能です。

<p>機 能</p> <p>オートゼロ : 測定前の値をゼロリセットします。</p> <p>ホールド : ピークホールド、サンプルホールド、ボトムホールド等</p> <p>比較出力 : リレー、ホトカブラが選択できます。</p> <p>サンプリング速度 : 100回 / 秒 (設定により変更できます)</p> <p>移動平均 : 設定回数の移動平均処理をします。回数の変更も可能です。</p> <p>オプション</p> <p>BCD出力、アナログ出力、RS232C、RS485等</p> <p>製品寸法</p> <p>W200 × H100 × D230</p>	<p>仕 様</p> <p>電 源 AC-100V50/60HZ</p> <p>表示範囲 0 ~ ± 9999</p> <p>精 度 ± (0.03% of rdg + 2digit)</p> <p>比較出力 表示値 > 上限値 HI 下限値 表示値 上限値 GO 下限値 < 表示値 LO</p> <p>検 出 精 度 ± 1 % 再 現 性 ± 0.5</p> <p>流量範囲 10.50.100.300.500ml/min 1.3.5.10.30.50 l/min</p> <p>仕様周囲温度 5 ~ 45 °C</p> <p>テスト圧力 500Kpa その他範囲についてはご相談下さ</p>
---	--

〒193-0821 東京都八王子市川町 838-3 Tel042-659-1315 Fax042-659-1316

E-mail : info@leaktester.co.jp URL : <http://www.leaktester.co.jp>