

NEW

Digital Calibrator

NC - 201 (直圧用)



圧力センサー内蔵

1. 校正された圧力をデジタル表示します。
リークテスタの校正に最適
2. トリマーにてゼロ設定可能

使い易さと見易さを追求しました。

メインディスプレイ：測定データを見落とさない為に、表示部には大型LEDを採用。

メイン表示部は文字高さ20mmのビックサイズ。

圧力値の表示色が変わる。赤色 / 緑色の2色で決められた値が一目で判ります。

特長

超微圧力の測定が可能。 半導体圧力センサー方式なので優れた直線性。

圧力に応じたりニアアナログ出力信号が取り出せます。(オプション)

高精度 (±5%) 電子式圧力計としてはハイクラスの精度です。

<p>機能</p> <p>ゼロ：測定前の値をゼロリセットします。</p> <p>ホールド：ピークホールド、サンプルホールド、ボトムホールド等設定可能</p> <p>比較出力：リレー、ホトカブラが選択できます。</p> <p>サンプリング速度：100回/秒(設定により変更できます)</p> <p>移動平均：設定回数の移動平均処理をします。回数の変更も可能です。</p> <p>オプション</p> <p>BCD出力、アナログ出力、RS232C、RS485等</p>	<p>仕様</p> <p>電源 AC-100V50/60HZ</p> <p>表示範囲 0 ~ ±9999</p> <p>精度 ±(0.03% of rdg+2digit)</p> <p>比較出力 表示値 > 上限値 HI 下限値 表示値 上限値 GO 下限値 < 表示値 LO</p> <p>検出精度 ±5% 再現性 ±1%</p> <p>表示範囲 9999 Pa ~</p> <p>仕様周囲温度 5 ~ 45 °C</p> <p>その他圧力範囲についてはご相談下さい。</p>
---	--

〒193-0821 東京都八王子市川町838-3 Tel 042-659-1315 Fax 042-659-1316

E-mail : info@leaktester.co.jp URL : <http://www.leaktester.co.jp>