

基板に実装しているLEDなどの、はがれ試験機です。

ポータブルタイプなので使いやすい。



1. 仕様

センサー部

1) 電 源	DC 10V	2) 定格容量	500N
3) 荷重精度	0.1N	4) ストローク	20mm
5) 駆動方式	スクリーナット	6) 本体重量	800g
7) 外形寸法	W80×D34×H160 (下降時)	8) 総合精度	±0.03%RO/C
9) 定格出力	3mV/V±0.2%	10) 非直線性	±0.03%RO以内
11) 入力抵抗	350Ω±0.5%	12) 温度保証範囲	-10~70℃
13) 出力抵抗	350Ω±0.5%	14) 許容温度範囲	-10~80℃
15) 繰り返し精度	0.03%RO以下		

表示部

1) 電 源	AC 100V	2) 分解能	最高-1~+1mV/V
3) スパン調整範囲	1~3mV/V	4) 測定範囲	-4~+4mV/V
5) 判定値測定範囲	-9999~+9999	6) ヒステリシス	各判定値に対して1~999 digit
7) センサー電源	DC 10V±5%		
8) その他	ピークホールド、デジタルスパン、サンプリングスピード変更、上下比較出力、オートゼロ等		

株式会社ナック

〒193-0821 東京都八王子市川町 8 3 8 - 3 Tel042-659-1315 Fax042-659-1316

URL <http://www.leaktester.co.jp>

E-mail info@leaktester.co.jp