

直圧式ローコスト型エアリークテスター NLT-130

スタート/ストップスイッチ

パネルメーター

加圧時間タイマー



電源スイッチ

良否判定ランプ

計測時間タイマー

テスト圧力用レギュレーター



エア供給ポート

ワーク接続ポート

電源コード

特長

差圧式リークテスターと異なり、マスタータンクを必要としません。

コンパクト設計で操作が簡単です。

専用機専用なのでとにかくコスト安く導入されたいお客様向けとなります。

仕様

電源：AC100 50/60Hz

消費電力：155mA

テスト圧力 V: 0 ~ 1 0 0 kPa

L: 0 ~ 1 0 0 kPa

M: 0 ~ 7 0 0 kPa

※上記から選択下さい。

※Vは別途真空ポンプが必要です。

チャンネル数：1 CH

タイマー：0 ~ 9 9 9

タイマー単位：S/0.1S/0.1m/m

0.1h/h/10h

入出力信号：スタート,ストップ,OK,NG

配管接続径

・供給ポート Rc1/4

・ワークポート Rc1/4

温度範囲：0 ~ 5 0 °C(結露無き事)

外径サイズ：H140 W:250 D:300

※突起部は含みません。

本体重量：4 kg

お問合せ先

株式会社ナック

東日本

TEL:042-659-1315

西日本

TEL:0587-58-6728

E-meil:info@leaktester.co.jp

NAKK Co.,LTD.
株式会社 ナック